

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



5HSH-200 型连续式粮食烘干机样机图片

企业名称：衡水宝鼎化工设备有限公司

单位地址：河北省衡水市景县龙华镇后秦旺

邮政编码：053500

联系电话：0318-4251883

传 真：0318-4251883

联 系 人：赵建强

2.主要技术规格

序号	测定项目		单位	设计值	核测值
1	烘干机型号		---	5HSH-200	5HSH-200
2	结构型式		---	连续式	连续式
3	外型尺寸		mm	3660×3160×17500	3660×3160×17500
4	整机质量		kg	14900	14900
5	处理量		t/d	200	200
6	降水幅度		%/h	15	15
7	装机容量		m ³	107.86	107.86
8	装机总容量		kW	108	108
9	热 风 机	型号	Y4-73-10C	Y4-73-9C	Y4-73-6C×2
		转速	1355	1480	2468
		全压	2241	1584	1303
		流量	31554	32079	16156
		功率	30	22	15×2
10	热风炉型号		/	4T/h	4T/h
11	热风炉热功率		MJ/h	10000	10000
12	燃料消耗量		kg/h	334	349.1
13	输出热风最高温度		℃	160	130

3. 检验结果

类别	序号	检验项目	单位	合格标准	检验结果 (1)
A	1	安全防护装置	/	符合 DG/T 017-2006 《谷物干燥机 农业机械推广鉴定大纲》第 4.5 规定	+
		过载、漏电保护			+
		电气绝缘			+
		警示标志			+
	2	单位耗热量	kJ/kg	≤8000	+
3	干燥能力	t·%/h	≥125	+	
4	发芽率（种子）	%	不得降低	/	
B	1	破碎率增值	%	≤0.5	+
	2	干燥不均匀度	%	≤1.5	+
	3	裂纹率增值	%	≤35	+
	4	出机物料温度	℃	≤8.0	+
C	1	粉尘浓度	mg/m ³	≤10	+
	2	噪声	dB(A)	≤85	+
	3	处理量	t/d	≥200	+
	4	涂漆外观质量	/	色泽均匀，平整光滑，无漏底、起泡、起皱现象	+
	5	漆膜附着力	/	3 处 2 级以上	+
	6	操纵性检查	/	操纵件的操作灵活、有效，保养点设置合理、便于操作，易损件换装容易，机具调整、清理方便	+
	7	标牌检查	/	设备应有标牌，标牌内容齐全	+
备注	检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”；				