

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1. 产品照片及企业信息



LSB1290 型方捆机

企业名称：天津库恩农业机械有限公司

地 址：天津新技术产业园区武清开发区新兴路 1 号 3-2

邮政编码：301700

电 话：010-84992910

传 真：010-84992910

联 系 人：刘爱伟

## 2.主要技术规格

项目	单位	设计值
型号规格	/	LSB1290
捡拾器宽度	mm	2300
打捆活塞速度	行程/min	46
打结器类型	/	捆扎
外形尺寸（长×宽×高）	mm	9100×2700×3100
配套动力	kW	≥112

### 3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
A	1	安全防护和安全标志	/	动力输出轴、外部齿轮、链轮、飞轮、万向节传动轴、打捆针底座右侧等应有防护罩，防护罩应符合 GB 10395.20 规定；打结器的防护罩关闭后应能从外部看到打结器的工作情况，防护罩的涂漆颜色应醒目；操作手柄及开关处应有说明用途及使用方法的文字或图形符号；防护罩打开后应有安全锁定装置，并固定牢靠；在有危险的部位，如升降、齿轮和链轮、链条等运动部件等处应有警示标志，警示标志应符合 GB 10396 规定；捡拾器、输送喂入器、打结器的传动机构及主传动装置应设有过载保护器及同步保护装置。打捆机构中活塞与打捆针要设置防撞装置；以电力为动力的压捆机应有防火及防漏电保护设施。	+
	2	牧草总损失率	%	$\leq 3$	+
B	1	草捆密度	kg/m <sup>3</sup>	$\geq 150$	+
	2	成捆度	%	$\geq 98$	+
	3	草捆抗摔率	%	$\geq 90$	+
	4	规则草捆率	%	$\geq 95$	+
	5	铭牌	/	应有产品铭牌，且固定在机器明显位置，其内容至少包括：制造厂名称、产品型号及名称、配套动力功率及转速、出厂编号、出厂日期。	+
C	1	吨草能耗	kW·h/t	$\leq 0.77$	+
	2	捆扎材料耗量	kg/t	$\leq 0.84$	+
	3	纯工作小时生产率	kg/h	$\geq 20$	+
	4	外观及油漆涂层质量	/	油漆涂层应符合 JB/T 5673 的规定。油漆表面应色泽均匀，平整光滑，无露底、花脸、流痕、起皮、起皱。	+
	5	装配质量	/	各运转部件应灵活、平稳，各调节机构应有效可靠，运动件应无擦碰卡滞，紧固件应无松动。草捆长度调节机构调节范围应符合设计标准。液压系统所有接头处不得有渗漏现象，运转 2min 压力降不小于 8%，且液压系统安全阀应在规定压力 +0.5MPa 状况下起作用。	+
	6	主传动箱轴承温升	℃	$\leq 25$	+
	7	捡拾弹齿距地面最小距离	mm	$\leq 20$	+
备注		(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。			