

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



1LYQ-825 型驱动圆盘犁

企业名称：佳木斯宇峰机械装备有限公司

地 址：桦川县悦来镇团结街南段

邮政编码：154300

电 话：0454-3839078

传 真：0454-3839078

联 系 人：黄体富

2.主要技术规格

序号	检测项目		单位	设计值
1	型号规格		/	1LYQ-825
2	外形尺寸（长×宽×高）		mm	2800×2500×1300
3	机器质量		kg	640
4	配套拖拉机标定功率		kW	58.8~73.5
5	与拖拉机配套连接方式		/	后三点全悬挂
6	圆盘组数		组	8
7	单圆盘设计耕幅		mm	250
8	圆盘犁圆盘直径		mm	650
9	工作幅宽		mm	2000
10	运输间隙		mm	530
11	机组水平通过半径	左	mm	3400
		右	mm	3400

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果
类	项				
A	1	安全装置	/	应符合 GB 10395.1 的规定	+
	2	安全标志及标记	/	应符合 GB 10396 和 GB 10395.1 的规定	+
	3	耕深	cm	最大耕深 ≥ 22	+
	4	耕深稳定性变异系数	%	≤ 10	+
B	1	植被覆盖率	%	≥ 60	+
	2	作业小时生产率	hm ² /h	0.5~0.8	+
	3	入土行程	m	≤ 4	+
C	1	密封性能	/	箱体冻结合面无滴油，静结合面无渗油	+
	2	齿轮箱润滑油温升	℃	≤ 25	+
	3	轴承温升	℃	≤ 25	+
	4	圆盘半径的变动量	mm	≤ 12	+
	5	紧固件	/	螺栓强度不低于 8.8 级，螺母强度不低于 8 级	+
	6	耕作圆盘、尾轮圆盘	/	应转动灵活	+
	7	涂漆外观质量	/	整机外观涂层应色泽均匀、平整、光滑、无露底，不得出现气泡、起皮、裂纹和流痕等缺陷	+
	8	焊接质量	/	焊接应牢固，焊缝平整、均匀，无烧穿、漏焊、脱焊、气孔和夹渣等缺陷	+
	9	涂层厚度	μm	≥ 35	+

3. 检验结果（续）

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果
类	项				
C	10	涂层附着性能	/	不低于Ⅱ级	+
	11	机具的挂接、升降、动力离合	/	灵活、操作方便	+
		润滑油加注		润滑点位置设置合理、操作方便	
		调节机构		设置合理、操作方便	
		易损件更换		方便	
		作业时机具上的缠草、粘土		容易清理	
备注	检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。				