

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



4YGT-6 型玉米割台

企业名称：宝清县宏达农业机械设备有限公司

地 址：双鸭山市宝清县尖山子乡东青村

邮政编码：156608

电 话：0469-5181311

传 真：0469-5181311

联系人：吴锋

2.主要技术规格

项 目		单 位	设计值
型号规格		/	4YGT-6 型
结构型式		/	卧辊式
配套联合收	型号规格	/	迪尔 1075、1076、3316 等
	额定功率	kW	≥117.6
	额定转速	r/min	2000
外形尺寸（长×宽×高）		mm	2713×4140×1300
结构质量		kg	1500
工作行数		行	6
适应行距范围		mm	450-700
工作幅宽		mm	2700-4200
理论作业速度		km/h	≥4
作业小时生产率		hm ² /h	≥1.1
摘穗型式		/	拉茎棍、摘穗板组合式
摘穗板 （辊）	型式	/	直板式
	间距调节范围	mm	20-50
	最低点离地高度调节范围	mm	150-1200
拉茎棍	型式	/	5 刃对置圆锥铁辊
	直径	mm	820
输送搅 拢	型式	/	螺旋式
	直径×长度	mm	400×3850
扶禾器	型式	/	锥形
	间距	mm	450-700
	数量	个	7
秸秆切碎机构型式		/	水平甩刀
秸秆切 碎机构 割刀	型式	/	直刀
	数量	/	12
	回转半径	mm	280
	离地高度调节范围	mm	50-100

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)	
类	项					
A	1	安全性	/	应符合DG23/T 068 第4.2 条的要求	+	
	2	籽粒损失率 %	/	≤ 2	+	
	3	果穗损失率 %	/	≤ 3	+	
B	1	作业小时生产率	hm ² /h	≥ 1.1	+	
	2	割茬高度	mm	≤ 100	+	
C	1	焊接质量	焊缝质量	/	各部分焊接应牢固, 焊缝应平整、均匀, 无脱焊、烧穿、夹渣、气孔等缺陷。	+
			其他缺陷	处	≤ 5	
	2	涂漆和外观质量	漆膜厚度	μm	≥ 40	+
			漆膜附着力	级	3 处II级以上	
			整机外观	/	整机外观应整洁, 无有锈蚀、碰伤等缺陷; 油漆色泽应均匀、平整光滑, 有无露底、起泡、起皱和流痕等。	
	3	标牌	/	机器上应安装字迹清楚、牢固可靠的固定式标牌。标牌内容至少应包括: 产品型号、名称、出厂编号、出厂日期、主要技术参数、制造厂名称等。	+	
	4	操纵方便性	/	各操纵件的操作应灵活、有效。	+	
				各张紧、调节机构应可靠, 调整应灵活、方便。		
				保养点设置应便于操作, 保养点数合理。		
				换装易损件方便。		
备注	(1) 检验结果符合要求者在单项判定栏标“+”, 不符合者标“-”。					