

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



9LZ-7.4 指轮式搂草机样机图片

企业名称：呼伦贝尔市瑞丰农牧业科技有限公司

地 址：内蒙古自治区呼伦贝尔市经济技术开发区

邮政编码：021000

电 话：15248788801

传 真：

联 系 人：佟 军

2. 主要技术规格

项 目	单位	设计值
结构型式	/	指轮式
挂接方式	/	牵引式
规格型号	/	9LZ-7.4
外形尺寸（长×宽×高）	mm	6800×7400×1460
结构质量	kg	850
搂幅	mm	7400
作业速度	km/h	8~12
配套动力范围	kW	>35
搂齿数量	/	720

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果	
类	项					
A	1	安全 检查	安全防护	/	外露旋转部件应有防护罩, 防护罩应符合 GB 10395. 20 规定。符合大纲 4. 2. 1 的规定。	+
			安全操作	/	操作手柄及开关处应有说明用途及使用方法的文字或图形符号。符合大纲 4. 2. 2 的规定。	
			安全标志	/	在有危险的部位, 如旋转、升降、齿轮和链轮、链条等运动部件等处应有警示标志, 警示标志应符合 GB 10396 规定。符合大纲 4. 2. 3 的规定。	
	2	断齿率	%	≤ 39		+
	3	漏搂率	%	≤ 2		
B	1	纯工作小时生产率	hm ² /h	达到使用说明书的要求		+
	2	工作速度	Km/h	符合使用说明书的要求		+
	3	铭 牌	/	应有产品铭牌, 且固定在机器明显位置, 其内容至少包括: 制造厂名称、产品型号及名称、配套动力功率及转速、出厂编号、出厂日期。		+
	4	草条宽度	mm	≤ 1250		+
	5	搂 幅	m	7. 4		+
	6	装配质量	/	各运转部件应灵活、平稳, 各调节机构应有效可靠, 运动件应无擦碰卡滞, 紧固件应无松动. 符合大纲 4. 1. 3 的规定。		+

3. 检验结果（续）

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果
类	项				
B	7	涂漆质量	/	油漆表面应色泽均匀，平整光滑，无露底、花脸、流痕、起泡、起皱；不涂漆的零件及外露金属加工面、摩擦面均应涂金属防锈漆；外露表面不得有明显碰伤、划痕。符合大纲 4.1.4 的规定	+
备注		检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。			