

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



9YJR-2.0 型秸秆压捆机

企业名称：盘锦双赢机械有限公司

地 址：辽宁省盘锦辽东湾新区 4 号路西 1 号路南标准工业厂房第 11 栋

邮政编码：124200

电 话：0427-3400188

传 真：0427-3400188

联 系 人：李成栋

2 主要技术规格

项 目	单 位	设计值
型号规格	/	9YJR-2.0
捡拾器宽度	mm	2000
打捆活塞速度	行程/min	90
打结器类型	/	/
外形尺寸（长×宽×高）	mm	4600×2300×1710
配套动力	kW	≥66

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
A	1	安全防护和安全标志	/	动力输出轴、外部齿轮、链轮、飞轮、万向节传动轴、打捆针底座右侧等应有防护罩,防护罩应符合 GB 10395.20 规定;打结器的防护罩关闭后应能从外部看到打结器的工作情况,防护罩的涂漆颜色应醒目;操作手柄及开关处应有说明用途及使用方法的文字或图形符号;防护罩打开后应有安全锁定装置,并固定牢靠;在有危险的部位运动部件等处应有警示标志,警示标志应符合 GB 10396 规定;捡拾器、输送喂入器、打结器的传动机构及主传动装置应设有过载保护器及同步保护装置。打捆机构中活塞与打捆针要设置防撞装置。	+
	2	牧草总损失率	%	≤ 2	+
B	1	草捆密度	kg/m ³	≥ 130	+
	2	成捆度	%	≥ 98	+
	3	草捆抗摔率	%	≥ 90	+
	4	规则草捆率	%	≥ 95	+
	5	铭牌	/	应有产品铭牌,且固定在机器明显位置,其内容至少包括:制造厂名称、产品型号及名称、配套动力功率及转速、出厂编号、出厂日期。	+
C	1	吨草能耗	kW·h/t	≤ 0.77	-
	2	捆扎材料耗量	kg/t	≤ 0.97	+
	3	纯工作小时生产率	kg/h	2000~4000	+
	4	外观及油漆涂层质量	/	油漆涂层应符合 JB/T 5673 的规定。油漆表面应色泽均匀,平整光滑,无露底、花脸、流痕、起泡、起皱。	+

3. 检验结果(续)

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
C	5	装配质量	/	各运转部件应灵活、平稳，各调节机构应有效可靠，运动件应无擦碰卡滞，紧固件应无松动。草捆长度调节机构调节范围应符合设计标准。液压系统所有接头处不得有渗漏现象，运转 2min 压力降不小于 8%，且液压系统安全阀应在规定压力+0.5MPa 状况下起作用。	+
	6	主传动箱轴承温升	℃	≤25	+
	7	捡拾弹齿距地面最小距离	mm	≤20	/
备注		(1) 检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”			