

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



9YFQ-1.9 方草捆打捆机样机图片

企业名称：温岭市骏宸机械有限公司

地 址：浙江省温岭市箬横镇下金村后新屋 99 号

邮政编码：317507

电 话：0576-86814791

传 真：0576-86819682

联 系人：朱海玲

2. 主要技术规格

序号	检测项目	单位	设计值
1	型号	/	9YFQ-1.9
2	捡拾器宽度	mm	1950
3	打捆活塞速度	行程 /min	95
4	打结器类型	/	D 型
5	工作状态外形尺寸（长×宽×高）	mm	5200×1900×2600
6	配套动力	kW	>50

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果
类	项				
A	1	安全防护	/	动力输出轴、外部齿轮、链轮、飞轮、万向节传动轴等应有防护罩，防护罩应符合 GB 10395.20 规定。	+
		安全标志	/	在有危险的部位，如升降、齿轮和链轮、链条等运动部件等处应有警示标志，警示标志应符合 GB 10396 规定。	
	2	总损失率	%	≤2	+
B	1	草捆密度	kg/m ³	≥100	+
	2	成捆率	%	≥98	+
	3	草捆抗摔率	%	≥90	+
	4	规则草捆率	%	≥95	+
	5	名牌	/	应有产品铭牌，且固定在机器明显位置，其内容至少包括：制造厂名称、产品型号及名称、配套动力功率及转速、出厂编号、出厂日期。	+
C	1	吨草能耗	Kw. h/t	≤0.77	-
	2	捆扎材料耗量	Kg/t	≤1.15	+
	3	捡拾弹齿距地面最小距离	mm	≤20	+
	4	纯工作小时生产率	t/h	达到产品说明书要求	+

3. 检验结果（续）

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果
类	项				
C	5	外观及油漆涂层质量	/	油漆表面应色泽均匀,平整光滑,无露底、花脸、流痕、起泡、起皱;不涂漆的零件及外露金属加工面、摩擦面均应涂金属防锈漆;外露表面不得有明显碰伤、划痕。	+
	6	装配质量	/	各运转部件应灵活、平稳,各调节机构应有效可靠,运动件应无擦碰卡滞,紧固件应无松动;液压系统所有接头处不得有渗漏现象,运转 2min 压力降不小于 8%,且液压系统安全阀应在规定压力 +0.5MPa 状况下起作用;捡拾器的每一排弹齿处于最低工作位置时,弹齿齿端与两轮支撑面之间的距离不得大于 20mm。	+
	7	主传动箱轴承温升	℃	≤25	+
备注		检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”,不符合者标“-”。			