

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1.产品照片及企业信息



5YT-140 双辊玉米脱粒机

企业名称： 穆棱市兴杨农业机械有限责任公司

单位地址： 黑龙江省穆棱市兴源镇

邮政编码： 15751

联系电话： 0453-3051129

传 真： 0453-3051129

联 系 人： 杨胜贤

## 2.主要技术规格

项 目	单 位	设 计 值
结构形式	/	钉齿轴流滚筒
配套动力	kW	$\geq 22$
工作状态外形尺寸（长×宽×高）	mm	3100×1990×4100
结构质量	kg	1210
喂入型式	/	自动
喂入台尺寸(长×宽)	mm	/
喂入台高度	m	/
滚筒类型	/	钉齿
滚筒直径	mm	$\Phi 360$
滚筒长度	mm	1400
滚筒转速	r/min	500~700
凹板类型	/	冲孔式
分离、清选型式	/	冲孔编织组合
筛体尺寸(长×宽)	mm	2425×705
风扇型式	/	离心叶片
风扇直径	mm	$\Phi 740$
风扇转速	r/min	600
单位功率生产率	kg/(kW·h)	$\geq 130$

### 3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
A	1	安全防护罩检查	/	符合DG / T 033-2007《脱粒机》推广鉴定大纲4.2.1的规定	+
	2	喂入台安全	/	符合DG / T 033-2007《脱粒机》推广鉴定大纲4.2.2的规定	+
	3	安全标识	/	符合DG / T 033-2007《脱粒机》推广鉴定大纲4.2.4的规定	+
	4	重要连接部位坚固等级	/	符合DG / T 033-2007《脱粒机》推广鉴定大纲4.2.3的规定	+
A	1	滚筒不平衡量	N·m	$\leq 0.036$	+
	2	总损失率	%	$\leq 1.5$	+
B	1	单位功率生产率	kg/(kW·h)	$\geq 130$	+
	2	调节机构	/	各调节机构在极限范围内调节灵活、可靠	+
	3	轴承温升	℃	$\leq 25$	+
	4	未脱净率	%	$\leq 1.0$	+
	5	操作方便性能	/	符合DG / T 033-2007《脱粒机》推广鉴定大纲4.1.5的规定	+
	6	涂漆质量	/	色泽均匀、平整光滑、无露底、起皱、起泡现象；漆膜附着力II以上	+
	7	风扇、带轮不平衡量	N·m	$\leq 0.01$	+
	8	铭牌	/	符合DG / T 033-2007《脱粒机》推广鉴定大纲4.1.4.4的规定	+
	9	噪声	dB(A)	$\leq 87$	+
	10	破碎率	%	$\leq 3.0$	+
	11	含杂率	%	$\leq 2.0$	+
	9	焊接质量	/	焊缝牢固、焊缝平整、均匀、无烧穿、脱焊和脱焊、咬肉、夹渣等缺陷数 $\leq 3$ 处	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。				