

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



5HS-10 连续式粮食干燥机

企业名称：哈尔滨三环美达机械设备制造有限责任公司

地 址：哈尔滨市香坊区成高子镇和平村

邮政编码：150039

联系电话：0451-82056026

传 真：0451-82056026

联 系 人：李敬忠

2.主要技术规格

项目		单位	设计值
烘干机型号		---	5HS-10
结构型式		---	连续式
外型尺寸		mm	4830×4405×26755
整机质量		kg	25800
处理量		t /批	10
降水幅度		%/h	15
装机容量		m ³	125
装机总容量		kW	105.65
热风 机	型号	G4-73-10C	4-72-6C
	转速	1450	1600
	全压	3301~2194	1389~881
	流量	31554~60533	7367~14734
	功率	55	5.5
热风炉型号		/	5LWR-240
热风炉热功率		MJ/h	1.0×10 ⁷
单位耗热量		kJ/kg	7494
输出热风最高温度		℃	160

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
A	1	安全防护装置	/	符合 DG/T 017-2006《谷物干燥机 农业机械推广鉴定大纲》第 4.5 规定	+
		过载、漏电保护			
		电气绝缘			
		警示标志			
2	单位耗热量	kJ/kg	≤ 8000	+	
3	干燥能力	t·%/h	≥ 150	+	
4	发芽率(种子)	%	不得降低	/	
B	1	破碎率增值	%	≤ 0.3	+
	2	干燥不均匀度	%	≤ 1.5	+
	3	爆腰率增值	%	≤ 35	+
	4	出机物料温度	℃	≤ 8.0	+
C	1	粉尘浓度	mg/m ³	≤ 10	+
	2	噪声	dB(A)	≤ 85	-
	3	处理量	t/h	≥ 10	+
	4	涂漆外观质量	/	色泽均匀, 平整光滑, 无漏底、起泡、起皱现象	+
	5	漆膜附着力	/	3 处 2 级以上	+
	6	操纵性检查	/	操纵件的操作灵活、有效, 保养点设置合理、便于操作, 易损件换装容易, 机具调整、清理方便	+
	7	标牌检查	/	设备应有标牌, 标牌内容齐全	+
备注		备注: 检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”, 不符合者标“-”			