## 农机推广鉴定获证产品有关检测信息

## 1.产品照片及企业信息



5H-20 型粮食烘干机

企业名称: 佳木斯市光明烘干设备制造有限公司

地 址:黑龙江省佳木斯市友谊路 130 号

邮政编码: 154004

电 话: 0454-8351651

传 真: 0454-8351651

联系人:周凯

## 2.主要技术规格

	检 测 项 目	单位	设计值	
烘干机型号			5H-20	
结构型式			连续式	
外型尺寸		mm	4180×3180×28600	
整机质量		kg	70000	
处理量		t /h	≥16.6	
降水幅度		%/h	≥10	
装机容积		m <sup>3</sup>	214	
装机总容量		kW	110	
热风机	型号		KT4—2×76-12.5E	
	转速	r/min	900	
	全压	Pa	1624	
	流量	m <sup>3</sup> /h	140422	
	功率	kW	110	
热风炉型号		/	RFL-10	
热风炉热功率		MJ/h	30140	
燃料消耗量		kg/h	1170	
输出热风最高温度		$^{\circ}$ C	160	

## 3. 检验结果

3. <b>位短结果</b> 项目类别   检验									
类	项	检验项目		单位	合格指标	结果 (1)			
A	1	安全检查	安全防护装置	- /	符合 DG/T 017-2006《谷物 干燥机 农业机械推广鉴定 大纲》第 4.5 规定				
			过载、漏电保护			+			
			电气绝缘						
			警示标志						
	2	单位耗热量		kJ/kg	≤8000	+			
	3	干燥能力		t·%/h	≥166	+			
	4	发芽率 (种子)		%	不得降低	/			
В	1	破碎率增值		%	≤0.5	+			
	2	干燥不均匀度		%	≤1.5	+			
	3	裂纹率增值		%	€35	+			
	4	出机物料温度		$^{\circ}$ C	≤8.0	+			
С	1	粉尘浓度		mg/m <sup>3</sup>	≤10	+			
	2	噪声		dB(A)	€85	+			
	3	处理量		t/h	≥20	+			
	4	涂漆外观质量		/	色泽均匀,平整光滑,无漏 底、起泡、起皱现象	+			
	5	漆膜附着力		/	3处2级以上	+			
	6	操纵性检查		/	操纵件的操作灵活、有效, 保养点设置合理、便于操 作,易损件换装容易,机具 调整、清理方便	+			
	7	标牌	早检查	/	设备应有标牌,标牌 内容齐全	+			
备 注	(1) 柞	1) 检验结果符合标准要求者标"+",不符合者标"-"。							