

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



5TY-190(Z)型玉米脱粒机

企业名称：龙江景西机械制造有限公司

地 址：黑龙江省龙江县景星镇

邮政编码：161132

电 话：0452-5276206

传 真：0452-5276206

联 系 人：马蕾

2.主要技术规格

项 目	单位	设计值
结构形式	/	全喂入
配套动力	kW	≥40
工作状态外形尺寸（长×宽×高）	mm	6200×2450×6100（作业） 6700×2450×3200（行走）
结构质量	kg	4670
喂入型式	/	机械喂入
喂入台尺寸(长×宽)	mm	3200×2450
喂入台高度	mm	3119
滚筒类型	/	揉搓式
滚筒直径	mm	Φ470
滚筒长度	mm	3240
滚筒转速	r/min	450~550
凹板类型	/	上冲孔 下栅格
分离、清选型式	/	离心风机 往复振动筛
筛体尺寸(长×宽)	mm	4656×900
风扇型式	/	叶片
风扇直径	mm	Φ910
风扇转速	r/min	800
生产率	kg/h	≥30000

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果(1)
类	项				
A	1	安全防护罩检查	/	符合DG / T 033-2007《脱粒机》推广鉴定大纲4.2.1的规定	+
	2	喂入台安全	/	符合DG / T 033-2007《脱粒机》推广鉴定大纲4.2.2的规定	+
	3	安全标识	/	符合DG / T 033-2007《脱粒机》推广鉴定大纲4.2.4的规定	+
	4	重要连接部位坚固等级	/	符合DG / T 033-2007《脱粒机》推广鉴定大纲4.2.3的规定	+
A	1	滚筒不平衡量	N·m	≤ 0.036	+
	2	总损失率	%	≤ 1.5	+
B	1	单位功率生产率	kg/(kW·h)	≥ 130	+
	2	调节机构	/	各调节机构在极限范围内调节灵活、可靠	+
	3	轴承温升	℃	≤ 25	+
	4	未脱净率	%	≤ 1.0	+
	5	操作方便性能	/	符合DG / T 033-2007《脱粒机》推广鉴定大纲4.1.5的规定	+
	6	涂漆质量	/	色泽均匀、平整光滑、无露底、起皱、起泡现象；漆膜附着力II以上	+
	7	风扇、带轮不平衡量	N·m	≤ 0.01	+
备注	(1) 检验结果符合标准要求者标“+”，不符合者标“-”。				