

附件 2

农机推广鉴定获证产品有关检测信息（格式）

1.产品照片及企业信息



1JSL-280 型水田平地搅浆机

企业名称：哈尔滨宝丰田野农业机械制造有限公司

单位地址：木兰县木兰镇富民街

邮政编码：151900

联系电话：0451-57035666

传 真：0451-57081145

联 系 人：范立峰

2.主要技术规格

序号	项 目		单 位	设 计 值
1	型号规格		/	1JSL-280
2	外形尺寸（长×宽×高）		mm	1000×3000×1200
3	整机质量		kg	350
4	动力输入轴转速		r/min	540/720
5	配套动力		kW	≥35
6	设计作业幅宽		mm	2800
7	机具与拖拉机联接方式		/	三点悬挂
8	机具升降方式		/	液压
9	传动方式		/	单侧链传动
10	传动轴转速		r/min	540/720
11	搅浆刀型式		/	弧形打浆刀
12	搅浆刀数量		把	74
13	搅浆刀间距		mm	60
14	搅浆刀轴转速		r/min	260
15	搅浆刀回转半径		mm	185
16	运输间隙		mm	≥300
17	机组水平回转半径		mm	7500
18	排肥器	型式	/	/
		数量	个	/

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果
类	项				
A	1	安全装置	/	符合 DG23/T 024-2014 第 4.2 表 6 的规定。	+
	2	安全标志及说明标记	/	符合 DG23/T 024-2014 第 4.2 表 6 的规定。	+
	3	搅浆深	cm	10~16	+
	4	压茬深度	cm	≥5	+
	5	重要部位紧固件	/	符合 DG23/T 024-2014 第 4.1.3 表 4 的规定。	+
B	1	植被覆盖率	%	≥80	+
	2	泥浆度	g/cm ³	≤1.6	+
	3	搅浆深稳定性系数	%	≥85	+
	4	各行排肥量一致性变异系数	%	≤13.0	+
	5	总排肥稳定性变异系数	%	≤7.8	+
	6	搅浆后地表平整度	cm	≤5	+
	7	作业小时生产率	hm ² /h	符合使用说明书要求 (0.34~0.56)	+
	8	单位燃油消耗量	kg/hm ²	符合使用说明书要求 (≤12)	+
C	1	焊接件质量	/	焊接件焊接要牢固, 焊缝应平整、均匀, 不应有脱焊、漏焊、烧穿、夹渣、气孔等缺陷, 焊后变形应矫正。	+
	2	空运转	/	在正常工作转速范围内进行 30min 空运转试验, 运转不得有异常响声。操纵和调节机构应灵活、可靠; 各紧固件就应松动; 传动应平稳、无异常声响。	+
	3	传动箱密封性能	/	在正常工作转速范围内进行 30min 空运转试验, 不得有异常响声。检查传动箱各动、静结合面不应有漏油和渗油现象。	+

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果	
类	项					
	4	轴承座温升	℃	≤25	+	
	5	运输间隙	mm	≥300	+	
	6	涂漆外观	/	涂漆应色泽均匀、平整光滑、无露底	+	
	7	涂漆厚度	μm	≥35	+	
	8	涂漆附着力	/	Ⅱ级以上2处	+	
	9	操纵方便性检查	操纵装置的操作	/	应灵活、有效、方便	+
			机具功能调节机构	/	设计合理、操作方便	+
			易损件更换	/	应方便	+
			肥料加装	/	应方便	+
			润滑点位置	/	应合理	+
备注	检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。					