

## 附件 2

# 农机推广鉴定获证产品有关检测信息（格式）

## 1.产品照片及企业信息



MT-9 型播种机

生产企业： 马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司

单位地址： 青岛市红岛经济区出口加工区一号线南侧、十号线东侧

邮政编码： 266113

联系电话： 0532-86918690

传 真： 0532-86918690

联 系 人： 孙玮

## 2.主要技术规格

序号	项 目		单 位	设计值
1	型号		/	MT-9
2	外形尺寸（长×宽×高）		mm	2250×6200×1435
3	结构质量		kg	2480
4	行距		cm	45~65
5	工作行数		行	9
6	工作幅宽		cm	620
7	排种器	型式	/	气吸式
		数量	个	9
8	排肥器	型式	/	外槽轮
		数量	个	9
9	传动机构	型式	/	地轮传动
10	开沟器	型式	/	圆盘式
		数量	/	9
11	地轮	型式	/	橡胶轮
		直径	cm	64
12	配套动力范围		kW	>102

### 3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果
类	项				
A	1	安全操作要求	/	符合 DG/T 007-2006 第 4.2.1 条的要求	+
	2	安全防护	/	符合 DG/T 007-2006 第 4.2.2 条的要求。	+
	3	安全警示标志	/	符合 DG/T 007-2006 第 4.2.3 条的要求	+
A	1	粒距合格指数 %	/	$\geq 75$	+
	2	种子破损率 %	%	$\leq 0.5$	+
B	1	种子覆土深度合格率 %	%	$\geq 80$	+
	2	各行排肥量一致性变异系数 %	/	$\leq 13.0$	+
	3	总排肥量稳定性变异系数 %	/	$\leq 7.8$	+
	4	漏播指数 %	/	$\leq 10$	+
	5	重播指数 %	/	$\leq 20$	+
	6	合格粒距变异系数 %	/	$\leq 35$	+
	7	风机平衡质量	N. mm	风机叶轮应做平衡检验，其平衡品质等级应符合 GB/T9239 规定的 G6.3 级。 $(\leq 5.8 \times 10^{-4})$	+
	8	纯工作小时生产率	hm <sup>2</sup> /h	$\geq 5$	+

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果
类	项				
C	1	涂漆外观质量	/	外观应整洁, 不得有锈蚀、碰伤等缺陷; 油漆表面应平整、均匀和光滑, 不得有漏底、起皮和剥落等缺陷。	+
	2	涂层厚度	$\mu\text{m}$	$\geq 40$	+
	3	涂层附着力	/	三点不低于 II 级	+
	4	圆盘开沟器交点处间隙	mm	$\leq 2$	+
	5	运输间隙	mm	$\geq 300$	+
	6	种、肥箱结合处密封性	/	种、肥箱结合处不漏种、肥, 排种盒与箱底板局部间隙不大于 1 mm。	+
	7	主、被动齿轮和链轮的轴向偏移	mm	在同一平面轴向偏移不大于 2 mm。	+
	8	开沟器铲尖材料及硬度	HRC	采用 GB/T 699 规定的 65Mn 钢制造, 表面热处理 HRC40~50. 圆盘热处理 HRC35~45。	+
备注		检验结果符合标准要求者在单项判定栏标 “+”, 不符合者标 “-”。			