

附件 2

农机推广鉴定获证产品有关检测信息（格式）

1.产品照片及企业信息



企业名称： 通辽市志军农机有限公司

地 址： 内蒙古自治区通辽市通辽经济技术开发区瑞丰农
资 20#综合楼

邮政编码： 028000

电 话： 0475-6335595

传 真： 0475-6335595

联 系 人： 姚志军

2.主要技术规格

项 目		单 位	设 计 值
型号名称		/	1S-150
外形尺寸（长 ×宽×高）	运输状态	mm	855×1800×1230
	作业状态	mm	855×1800×1230
机器质量		kg	300
配套拖拉机功率		kW	47-69
与拖拉机配套连接方式		/	三点全悬挂
深松 部件	型式	/	凿型深松铲
	数量	个	7
	深松深度	cm	25~35
	深松铲间距	cm	25
传动机构形式			/
作业幅宽		m	1.5
运输间隙		mm	≥300
作业速度		Km/h	4-6

3. 检验结果

项目类别		检验项目		单位	合格标准	检验结果
类	项					
A	1	安全性检查	安全防护	/	符合大纲第 4.2.1 条的要求	符合
			安全警示标志	/	符合大纲第 4.2.3 条的要求	
	2	动力切断可靠性	/	符合大纲第 4.2.2 条的要求	符合	
	3	深松深度稳定性	%	≥80	90	
	4	有效度	%	≥98	98	
	5	深松铲硬度	HRC	刃部淬火区 48-54HRC 刃部非淬火区≥32HRC	51.4 40.0	
B	1	深松深度	mm	≥250	256	
	2	地表 100mm 深耕层内碎土率 (≤4cm 土块)	%	≥60	61.6	
	3	全耕层碎土率 (≤8cm 土块)	%	≥65	68.1	
	4	土壤扰动系数	%	≥50	53.0	
	5	作业小时生产率	hm ² /h	符合说明书要求 (0.5—1.2)	0.74	
C	1	土壤膨松度	%	≤40	25.3	
	2	机组打滑率	%	≤20	14	
	3	涂漆外观质量	/	表面应平整、光滑、色泽均匀、不得有漏漆、起泡、流痕和剥落等缺陷。	符合	
	4	漆膜附着力	/	Ⅱ级以上 三处	Ⅱ级 三处	