

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



9LYZ-10 型搂草机

企业名称：哈尔滨诺斯机械制造有限公司

地 址：哈尔滨市道里区新农乡万家屯

邮政编码：150078

电 话：0451-84230039

传 真：0451-84230039

联 系 人：刘永江

2.主要技术规格

检测项目	单位	设计值	核测值
结构型式	/	对称式	对称式
挂接方式	/	牵引式	牵引式
规格型号	/	9LYZ-10	9LYZ-10
外形尺寸（长×宽×高）	mm	6720×7600×1450	6720×7600×1450
结构质量	kg	1100	1100
搂幅	mm	6400	6400
作业速度	km/h	≤20	≤20
配套动力范围	kW	≥30	66
搂齿数量	个	400	400

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果	单项判定
类	项					
A	1	安全操作要求	/	搂草机在作业前应检查控制杠杆的位置，为防止在拖拉机开动时，由于搂草器突然伸起而发生故障；搂草机进行复杂的修理和调整时，应将拖拉机熄火或脱开连接，搂齿器置于工作状态；搂草作业与运输时的转换应安全、可靠。	符合	+
	2	安全防护	/	外露旋转部件应设有安全防护罩，各防护装置应固定可靠；搂草机与拖拉机挂接运输时，各连接部位应牢固、可靠；搂草机单独停放时，应有保持稳定和便于与拖拉机挂接的结构。机具操作人员部位应有安全扶手或安全护栏。	符合	
	3	安全标志	/	旋转和传动等危险部位，应有鲜明的警示标志和旋转标志，警告标志应符合GB 10396 的规定；机具操作人员部位应有鲜明的警示标志或必要的汉字提示。	符合	+
A	1	断齿率	%	≤39	14	+
	2	漏搂率	%	≤2	1	+
B	1	纯工作小时生产率	hm ² /h	符合企业明示值。	7.4	+
	2	工作速度	km/h	符合企业明示值。	18	+
	3	草条宽度	mm	≤1250	1190	+
	4	搂幅	m	/	6.4	+
	5	装配质量	/	用手拨动指轮，应转动灵活，不得有卡滞现象；各紧固件和连接件，连接应牢固、可靠。	符合	+
	6	涂漆质量	/	漆膜平整光滑、色泽均匀，无露底、气泡、流痕、花脸等；漆膜附着力在样机表面检查3点，全部达到JB/T 5673中的Ⅱ级或Ⅱ级以上。	符合	+
	7	铭牌	/	a) 型号、名称； b) 工作幅宽； c) 配套动力； d) 制造厂名称； e) 出厂编号或日期。	符合	+
备注		检验结果符合标准要求者在单项判定栏标“+”，不符合者标“-”。				