

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



4JHS-165 型水稻秸秆粉碎抛撒还田机

企业名称：佳木斯宇峰机械装备有限公司

地 址：桦川县悦来镇团结街南段

邮政编码：154300

电 话：0454-3839078

传 真：0454-3839078

联 系 人：倪中华

2. 主要技术规格

项 目	单 位	设计值
结构型式	/	直刀式
配套动力	kW	51.5~73.5
纯小时生产率	hm ² /h	0.6~1.0
工作状态外形尺寸 (长×宽×高)	mm	1300×1900×1020
结构重量	kg	560
作业幅宽	m	1.65
最小离地间隙	mm	40
作业前进速度	km/h	4~6
切碎轴转速	r/min	2500
切碎机构最大回转半径	mm	256
切碎机构总安装刀数	把	108 (动刀: 54; 定刀: 54)

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果(1)
类	项				
A	1	安全防护	/	应符合 DG/T 016-2006 中 4.5 的规定。	+
	2	安全警告标志	/	应符合 DG/T 016-2006 中 4.5 的规定。	+
	3	秸秆粉碎长度合格率%	/	≥ 92	+
	4	有效度 %	/	≥ 95	+
	5	紧固件	等级	/	螺栓不低于 8.8 级, 螺母不低于 8 级
紧固程度			N·m	M12:54~76	
B	1	留茬高度	mm	≤ 75	+
	2	刀片硬度 HRC	/	40~56	+
	3	刀轴不平衡量	N·m	$\leq 2.3 \times 10^{-2}$	+
	4	纯生产率	hm ² /(m·h)	≥ 0.33	+
C	1	齿轮箱润滑油温升	℃	≤ 25	+
	2	轴承温升	℃	≤ 25	+
	3	涂漆外观质量	/	色泽均匀, 平整光滑; 无露底、起泡起皱现象。	+
	4	涂层附着能力	/	3 处 II 级	+
	5	涂层厚度	μm	≥ 35	+

3. 检验结果（续）

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果 (1)
类	项				
	6	操纵性检查	/	操纵件的操作应灵活、有效，保养点设置合理、便于操作，易损件换装容易，机具调整、清理方便	+
	7	标牌检查	/	应有产品型号与名称、商标、配套动力、出厂编号、出厂日期、制造厂名称及详细地址等。	+
	8	刀片重量差	g	≤10	+
	9	秸秆抛撒不均匀度	/	≤20%	+
备注		检验结果（1）符合标准要求标“+”，不符合者标“—”。			