

农机推广鉴定获证产品有关检测信息

1.产品照片及企业信息



9YY-55 型圆草捆打捆机

企业名称：乐陵宏泰机械设备有限公司

地 址：乐陵市市中街道办事处工业园

邮政编码：253600

电 话：0534-8101957

传 真：0534-8101958

联 系 人：尚静

2. 主要技术规格

项 目	单位	设计值
型号	/	9YY-55
捡拾器(喂入口)宽度	mm	520
卷压滚筒转速	r/min	350
卷压滚筒数量	个	36
工作状态外形尺寸(长×宽×高)	mm	2100×1800×1300
配套动力	kW	5.5

3. 检验结果

项目类别		检验项目	单位	合格指标	检验结果(1)
类	项				
A	1	安全防护和安全标志	/	动力输出轴、外部齿轮、链轮、飞轮、万向节传动轴、打捆针底座右侧等应有防护罩，防护罩应符合 GB 10395.20 规定；打结器的防护罩关闭后应能从外部看到打结器的工作情况，防护罩的涂漆颜色应醒目；操作手柄及开关处应有说明用途及使用方法的文字或图形符号；防护罩打开后应有安全锁定装置，并固定牢靠；在有危险的部位运动部件等处应有警示标志，警示标志应符合 GB 10396 规定；捡拾器、输送喂入器、打结器的传动机构及主传动装置应设有过载保护器及同步保护装置。打捆机构中活塞与打捆针要设置防撞装置。以电力为动力的压捆机应有防火及防漏电保护设施。	+
	2	牧草总损失率	%	≤ 2	/
B	1	草捆密度	kg/m ³	≥ 115	+
	2	成捆度	%	≥ 98	+
	3	铭牌	/	应有产品铭牌，且固定在机器明显位置，其内容至少包括：制造厂名称、产品型号及名称、配套动力功率及转速、出厂编号、出厂日期。	+
C	1	吨草耗油量	kg/t	≤ 0.9	/
	2	纯工作小时生产率	kg/h	符合企业明示值（800~6000）	+
	3	外观及油漆涂层质量	/	油漆涂层应符合 JB/T 5673 的规定。油漆表面应色泽均匀，平整光滑，无露底、花脸、流痕、起泡、起皱。	+
	4	主传动箱轴承温升	℃	≤ 25	+
	5	装配质量	/	各运转部件应灵活、平稳，各调节机构应有效可靠，运动件应无擦碰卡滞，紧固件应无松动。草捆长度调节机构调节范围应符合设计标准。液压系统所有接头处不得有渗漏现象，运转 2min 压力降不小于 8%，且液压系统安全阀应在规定压力+0.5MPa 状况下起作用。	+
备注		检验结果（1）符合标准要求标“+”，不符合者标“-”。			